

**Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast,
Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat
Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®**

FDS nº
Revisión: 01
Fecha de revisión: 15/10/2024
Página: 1/12

1. IDENTIFICACIÓN

Identificación de producto

Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast, Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®

Otras formas de identificación

No disponible.

Usos recomendados y restricciones de uso

Compuesto de fundición.

Detalles del proveedor

DENSIT DO BRASIL LTDA.

Rua João Carlos Nougues, 85 – Jardim do Lago. Campinas – SP - CEP: 13050-011

Telefone: 19 3229-3359

Número de Teléfono de Emergencia

55 19 32691272 ou 55 19 9 92192695

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

SDS de acuerdo con las normas Nacionales NBR14725 y el Reglamento Internacional (UE) 2020/878 de la Comisión que modifica el Anexo II del Reglamento (CE) No 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el registro, evaluación, autorización y restricción de productos. productos químicos (REACH).

Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2

Lesiones oculares graves/irritación ocular – Categoría 1

Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única – Categoría 3



PELIGRO!

H315: Provoca irritación cutánea

H318: Provoca lesiones oculares graves

H335: Puede provocar irritación respiratoria

General

P103 Lea la etiqueta antes de usar el producto.



**Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast,
Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat
Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®**

FDS nº
Revisión: 01
Fecha de revisión: 15/10/2024
Página: 2/12

Prevención

P261 Evite respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

P271 Úselo únicamente al aire libre o en un área bien ventilada.

P280 Llevar guantes/ropa protectora/protección para los ojos/protección para la cara.

Responder

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P332 + P313 Si se produce irritación de la piel: Consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar toda la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si usas lentes de contacto, quítatelas si te resulta fácil. Sigue enjuagando.

P310 Contactar inmediatamente con un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o con un médico.

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar.

Almacenamiento

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado.

P405 Guardar bajo llave y candado.

Eliminación

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local (ver punto 13).

Otros peligros

No tiene otros peligros.

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Identidad química	Número de CAS	Concentración (%)	Riesgo del SGA
Cemento	65997-15-1	30-90%	H315, H318, H335

“Los demás componentes son secretos industriales” y no contribuyen al peligro, no es necesario discriminar los componentes de acuerdo con la NBR14725/ANTT

4. ACCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS



**Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast,
Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat
Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®**

FDS nº
Revisión: 01
Fecha de revisión: 15/10/2024
Página: 3/12

Descripción de las medidas de primeros auxilios necesarias:

Inhalación: Trasladar a la persona afectada a una zona al aire libre y mantenerla abrigada y en reposo en una posición que no le dificulte la respiración. Mantener a la persona afectada en observación. Consulta a un médico. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al personal médico. Trasladar a la persona afectada a una zona al aire libre y mantenerla abrigada y en reposo en una posición que no le dificulte la respiración.

Ojos: Enjuague inmediatamente con abundante agua. Quite las lentes de contacto y abra bien los párpados. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico si la irritación persiste después del lavado. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al personal médico.

Piel: Retirar inmediatamente a la ropa y al jabón. Es importante retirar inmediatamente la sustancia a la piel. Consulte a un médico si persiste alguna molestia.

Ingestión: Enjuáguese bien la boca con agua. Dale de beber mucha agua. Si está disponible, déle leche en lugar de agua. Mantener a la persona afectada bajo observación. No inducir el vómito. En caso de vómito se debe utilizar un cabezal para evitar que el volumen penetre en nuestros pulmones. Consulte a un médico inmediatamente. Mostrar la ficha de datos de seguridad al personal médico. Consulte a un médico si persiste alguna molestia.

Síntomas más importantes, agudos o tardíos

Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir ardor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede producirse daño ocular permanente, incluida ceguera. Puede causar irritación respiratoria. Tos. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor.

Indicación de atención médica inmediata y tratamientos especiales en caso de ser necesario.

Tratamiento sintomático.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**Medios de extinción**

Indicado: Niebla de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO₂). No aplicar un chorro de agua directamente sobre el producto en llamas, ya que puede propagarse y aumentar la intensidad del fuego.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Durante el incendio se pueden formar gases peligrosos para la salud.

Medidas especiales de protección para el personal de extinción de incendios

Bomberos: Use equipo de respiración autónomo y ropa adecuada para combatir incendios. No ingrese a áreas confinadas sin el equipo de protección adecuado (PPE); esto debe incluir máscaras autónomas para proteger contra los efectos nocivos de los productos de combustión o la falta de oxígeno.

Aislara la zona de riesgo y prohibir el ingreso de personas. En caso de incendio, use agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos al fuego. Mantenga una distancia segura de las llamas abiertas para evitar quemaduras por radiación. Utilizar procesos de extinción que preserven el medio ambiente.



**Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast,
Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat
Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®**

FDS nº
Revisión: 01
Fecha de revisión: 15/10/2024
Página: 4/12

6. MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES O FUGAS

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para personal que no sea de emergencia

Aísle el área dentro de un radio de al menos 50 metros en todas las direcciones y mantenga alejados a los espectadores. En caso de grandes fugas considerar la evacuación inicial en la dirección del viento dentro de un radio de 300 metros. No toque, se pare ni camine sobre el producto derramado. Manténgase alejado de las áreas bajas y en una posición que mantenga el viento a su espalda.

Para el personal de servicios de emergencia

Utilice EPP. Proporcione conexión a tierra para todo el equipo que se utilizará en el manejo del producto derramado. Elimine todas las posibles fuentes de ignición, como llamas abiertas, elementos calientes no aislados, chispas eléctricas o mecánicas, cigarrillos, circuitos eléctricos, etc. Prevenir el uso de cualquier acción o procedimiento que provoque la generación de chispas o llamas, evitando la contaminación de ríos y manantiales. Detenga la fuga, si es posible, evitando el contacto con la piel y la ropa. Nunca deseche el material derramado en las alcantarillas. Las fugas deben informarse al fabricante y/o las agencias ambientales.

Precauciones ambientales

Aísle el área del accidente. Prevenir la propagación del producto derramado, evitando la contaminación de ríos y manantiales. Detenga la fuga, si es posible, evitando el contacto con la piel y la ropa. Nunca deseche el material derramado en las alcantarillas. Las fugas deben informarse al fabricante y/o las agencias ambientales.

Métodos y materiales de contención y limpieza.

Derrames grandes: Detenga el flujo del material si no representa un peligro. Despues de la recuperación del producto, lave el área con agua.

Derrames pequeños: Limpie la superficie minuciosamente para eliminar la contaminación residual.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Guardas personales para un manejo seguro

No permita que este material entre en contacto con sus ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la exposición prolongada. Proporcione una ventilación adecuada. Utilice equipo de protección personal adecuado. Observar buenas prácticas de higiene industrial.

Medidas de higiene: Manipular respetando las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Las instalaciones de almacenamiento y uso deben estar equipadas con lavaojos y una ducha de seguridad. La ropa y el EPP siempre deben limpiarse y revisarse antes de su uso. Utilice siempre agua y jabón y cremas limpiadoras para la higiene personal. Los



**Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast,
Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat
Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®**

FDS nº
Revisión: 01
Fecha de revisión: 15/10/2024
Página: 5/12

buenos procedimientos de higiene industrial y de operación ayudan a reducir el riesgo de manipular productos químicos. No coma, beba ni fume mientras usa este producto.

Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Almacenar en un lugar cerrado. Conservar en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes.

Mantenga el embalaje bien cerrado cuando no esté en uso. Estos contenedores no deben reutilizarse para otros fines y deben desecharse en lugares adecuados.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

Se debe utilizar una buena ventilación general. Las tasas de ventilación deben ser adecuadas a las condiciones. Si corresponde, use recintos de proceso, ventilación de escape local u otros controles de ingeniería para mantener los niveles en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido límites de exposición, mantenga los niveles en el aire a un nivel aceptable. Proporcionar estación de lavado de ojos y ducha de seguridad.

Medidas de control de ingeniería

Asegúrese de que sea un lugar bien ventilado, fresco, seco y cubierto. Mantenga una ducha y un lavaojos cerca del lugar de trabajo.

Medidas de protección personal



Protección de los ojos/la cara: Utilice protección ocular según EN 166, diseñada para proteger contra el polvo y el polvo.

Protección de la piel: Seleccione guantes protectores de nitrilo resistentes a productos químicos (EN 374) adecuados con índice de protección 6 (tiempo de permeación >480 min).

**Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast,
Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat
Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®**

FDS nº
Revisión: 01
Fecha de revisión: 15/10/2024
Página: 6/12

Protección respiratoria: Cuando los trabajadores experimentan concentraciones superiores al límite de exposición, deben usar respiradores certificados adecuados. Utilizar media mascarilla filtrante según EN 140 con filtro tipo P2. Utilizar media mascarilla filtrante tipo FFP2 según EN 149.

Riesgos térmicos: No presenta riesgos térmicos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico

Sólido

Color

Gris

Olor

Característica

Punto de fusión/punto de congelación

No disponible

Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición

No disponible

Inflamabilidad

No disponible

Límites inferior y superior de explosividad/inflamabilidad

No disponible

Punto de inflamación

No disponible

Temperatura de ignición espontánea

No disponible

Temperatura de descomposición

No disponible

pH

11 - 13,5

Viscosidad cinemática

No disponible

Solubilidad



**Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast,
Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat
Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®**

FDS nº
Revisión: 01
Fecha de revisión: 15/10/2024
Página: 7/12

Insignificante en el agua

Coeficiente de reparto – n-octanol/agua (valor logarítmico)

No disponible

Presión de vapor

No disponible

Densidad y/o densidad relativa

No disponible

Densidad relativa del vapor

No disponible

Características de las partículas

No aplicable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

El producto es estable y no reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

Estabilidad química

Estable en condiciones normales de uso.

Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

Condiciones para evitar

Contacto con materiales incompatibles.

Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Inhalación: Puede causar irritación al sistema respiratorio. La inhalación prolongada puede ser perjudicial. Piel: Provoca irritación cutánea. Ojos: Provoca graves daños en los ojos. Ingestión: Puede causar molestias si se ingiere. Sin embargo, la ingestión probablemente no sea una vía principal de exposición ocupacional.



**Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast,
Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat
Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®**

FDS nº
Revisión: 01
Fecha de revisión: 15/10/2024
Página: 8/12

Corrosión/irritación de la piel

Provoca irritación de la piel

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Provoca daños oculares graves

Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única

Puede causar irritación del tracto respiratorio.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**Ecotoxicidad**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación como peligroso para el medio ambiente acuático.

Persistencia y degradabilidad

Datos no evaluados.

Potencial bioacumulativo

Datos no evaluados.

Movilidad del suelo

Datos no evaluados.

Otros efectos adversos

**Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast,
Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat
Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®**

FDS nº
Revisión: 01
Fecha de revisión: 15/10/2024
Página: 9/12

No se esperan otros efectos ambientales adversos (por ejemplo, agotamiento de la capa de ozono, potencial de creación de ozono fotoquímico, alteración endocrina, potencial de calentamiento global) de este componente.

13. CONSIDERACIONES DE DESTINO FINAL

Métodos recomendados para la disposición final

Restos de producto: No desechar nunca en el alcantarillado ni en el medio ambiente. Deben ser eliminados de acuerdo con las normas sanitarias y ambientales federales, estatales y municipales aplicables y vigentes: ABNT-NBR 10.004/2004 y ABNT-NBR 16725.

Envases usados: Su eliminación debe cumplir con todas las normas ambientales y de salud aplicables, siguiendo los mismos criterios aplicables a los productos.

Precauciones especiales: La generación de residuos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. La eliminación de este producto, las soluciones y cualquier subproducto debe cumplir con los requisitos de protección ambiental, así como con la legislación sobre eliminación de desechos según lo exijan las autoridades regionales locales. Elimine los productos sobrantes y los productos no reciclables a través de una empresa de eliminación de residuos autorizada. Los residuos no deben desecharse sin tratar en el alcantarillado a menos que cumplan con los requisitos de las autoridades locales.

La generación de residuos debe evitarse o minimizarse allí donde se produzca. Los residuos de envases deben ser reciclados. La incineración o el vertido solo deben considerarse si el reciclaje no es factible.

No deseche este producto y su envase sin tomar las precauciones de seguridad adecuadas. Los recipientes o bolsas vacíos pueden retener algunos residuos del producto. Evitar la dispersión del producto derramado y el escurrimiento al suelo, cursos de agua, desagües y alcantarillas.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Regulaciones nacionales e internacionales

Res 5998/22 ANTT | IMDG/DPC/ANTAQ | ICAO-TI / IATA-DGFT / ANAC

Producto no clasificado como peligroso para el transporte, conforme a las regulaciones arriba.

Otras informaciones relativas al transporte: Evitar el transporte en vehículos onde o espacio de carga no seaa separado da cabina de conducción. Asegúrese de que el conductor del vehículo contenga los riesgos potenciales de la carga como medidas a tomar en caso de accidente o emergencia. Antes de transportar los recipientes, verifique que estén fijados. No transporte fraccionado cada recipiente deberá estar debidamente identificado, portando las etiquetas previstas en norma.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA



**Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast,
Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat
Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®**

FDS nº
Revisión: 01
Fecha de revisión: 15/10/2024
Página: 10/12

Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH).

Ordenanza nº 229 de 2011/MTE (que modifica la Norma Reglamentaria "NR 26", que trata sobre Señalización de Seguridad).

Ordenanza 704/15 del Ministerio del Trabajo y Empleo (DOU del 28/05/2015) que modifica la Norma Reglamentaria N° 26 (NR 26) - Señalización de Seguridad. Esta Ordenanza incluyó el ítem 26.2.2.5 de la Norma Reglamentaria nº 26, aprobada por la Ordenanza 3214/1978, con redacción prevista por la Ordenanza 229/2011, con el siguiente tenor: "Los productos notificados o registrados como Productos Higienizantes en la ANVISA están exentos de cumplir con las obligaciones de etiquetado preventivo establecidas por los ítems 26.2.2, 26.2.2.1, 26.2.2.2 y 26.2.2.3 de la NR 26."

Decreto 2.657 del 03/07/1998 - Promulga el Convenio No. 170 de la OIT sobre seguridad en el uso de productos químicos en el trabajo, firmado en Ginebra el 25 de julio de 1990.

Decreto N° 2657 de 1998 (ratificado Convenio N° 170 de la OIT en Brasil).

NORMA ABNT NBR 14725 - Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

Decreto N° 7.404, de 23 de diciembre de 2010. Política Nacional de Residuos Sólidos.

Ley 9.605/1998 Delitos Ambientales.

NR-26 (MTE) - Señales de Seguridad.

Ley 8.078/1990 Código de Defensa del Consumidor.

Los requisitos reglamentarios están sujetos a cambios y pueden diferir de una región a otra; es responsabilidad del usuario asegurarse de que sus actividades cumplan con las leyes locales, federales, estatales y locales.

16. OTRAS INFORMACIONES

Elaborado por: Via Brasil Cafasso Consultoría en Transporte de Mercancías Peligrosas

"Esta Ficha de Seguridad de Productos Químicos fue elaborada de acuerdo con la MSDS/SDS del fabricante y con las directrices de la NBR 14725 emitida por la ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. La información contenida en la SDS representa los datos actuales y refleja con precisión nuestro mejor conocimiento sobre el manejo adecuado de este producto en condiciones normales y de acuerdo con las recomendaciones dadas en el empaque y en la literatura técnica. Cualquier otro uso del producto, sea o no combinado con otro producto, o que utilice un proceso diferente al indicado, es responsabilidad exclusiva del usuario".

REFERENCIAS:

[ABNT NBR 14725] - Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

[RESOLUCIÓN N° 5998/22 ANTT] Agencia Nacional de Transporte Terrestre - Aprueba el Instructivo Complementario al Reglamento de Transporte Terrestre de Mercancías Peligrosas.



**Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast,
Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat
Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®**

FDS nº
Revisión: 01
Fecha de revisión: 15/10/2024
Página: 11/12

[NR-26 (MTE)] - Señalización de Seguridad.

[HSNO] NUEVA ZELANDA. Base de datos de información y clasificación química de HSNO (CCID)

[ECHA] Unión Europea. ECHA Agencia Química Europea

[TERRESTRE, FERROCARRILES, CARRETERAS]: Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

VÍA DE AGUA (MARÍTIMA, FLUVIAL, LACUSTRE): código Mercancías Peligrosas Marítimas Internacionales - Código (código IMDG); Norma-5 de la Dirección de Puertos y Costas de la Secretaría de Marina (DPC); Agencia Nacional de Transporte Acuático (ANTAQ);

AIR: Organización de Aviación Civil Internacional - Instrucciones Técnicas (ICAO-TI). Asociación Internacional de Transporte Aéreo - Reglamentación de Mercancías Peligrosas (IATA-DGFT); Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

***Abreviaturas:**

NA: No Aplicable

NA: No disponible

OSHA: Administración de Salud y Seguridad Ocupacional

LD50: Dosis letal para el 50% de la población infectada

CL50: Concentración letal para el 50% de la población infectada

CAS: Servicio de resúmenes químicos

TLV-TWA: Es la concentración media ponderada permitida para una jornada laboral de 8 horas

TLV-STEL: Es el límite de exposición a corto plazo-concentración máxima permitida para una exposición continua de 15 minutos

ACGIH: Es una organización de personal de agencias gubernamentales o instituciones educativas dedicadas a programas de seguridad y salud ocupacional.

ACGIH: Desarrolla y publica límites de exposición para cientos de sustancias químicas y agentes físicos.

PEL: Concentración máxima permitida de contaminantes en el aire a la que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente 8 horas al día, 40 horas a la semana, durante sus horas de trabajo (30 años), sin efectos adversos para la salud.

OSHA: Agencia federal de los EE. UU. con autoridad para regular y hacer cumplir las disposiciones de salud y seguridad para las industrias y empresas de los EE. UU.



**Densit® Binder, Densit® Primer, Densit® SkimCoat, Densit® WearCast,
Densit® WearFlex, Densit® WearSpray, Densit® Binder R, Densit® Coat
Q, Densiphalt®, Densitop®, RAM-Densit®, Ducorit®**

FDS nº
Revisión: 01
Fecha de revisión: 15/10/2024
Página: 12/12

IMDG: Código Marítimo Internacional para Mercancías Peligrosas – código internacional para el transporte de mercancías peligrosas por mar.

DMEL: nivel de efecto mínimo derivado

DNEL: Nivel Derivado Sin Efecto

PNEC: Concentración previsiblemente sin efecto.

OIT - Organización Internacional del Trabajo

MTE - Ministerio del Trabajo y Empleo

